

电缆系列——INTERBUS
Cable series——INTERBUS



3对成股



3对, 3根导线



技术参数

传输特性 (类别)	绿色PVC 3x2x24AWG/7; 7x0.2mm INTERBUS® RBC	绿色TPU 3x17AWG/57+3x2x24AWG/32 INTERBUS® INBC
护套		
外护套, 材料	聚氯乙烯(PVC)	热塑性聚氨酯(TPU)
外护套, 颜色	绿色	绿色
电缆直径 D	6.7mm ± 0.4 mm(0.264 ± 0.016 in)	7.4 mm ± 0.4 mm(0.291 ± 0.012 in)
应用		
电缆结构	3x2x24AWG/7	3x17AWG/57+3x2x24AWG/32
安装类型	固定安装和柔性安装	柔性安装
AWG, 信号线	24	17/24
优势		高柔性
电缆长度	100 米	100 米
导体		
导线结构	7x 0.2 mm	57x 0.15 mm 32x 0.1 mm
裸铜丝直径	0.6 mm(0.024 in)	1.36 mm(0.054 in) 0.69 mm(0.027 in)
导线材料	裸铜束绞线	铜质绞合线
导线绝缘材料	PE绝缘层	PE绝缘层
线芯直径(包含绝缘层)	1.2mm(0.047 in)	1.7mm(0.067 in) 1.1mm(0.043 in)
芯线		
位数	6 位	6 位
总绞线	3对成股	以填充物为中心, 3对, 3根导线
电线颜色		
内护套材质		
屏蔽层		
屏蔽	裸铜丝编织屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层
厚度	0.15mm(0.006 in)	0.1mm (0.004 in)
特性		
阻燃	符合 UL 60332-1-2	符合 UL 60332-1-2
阻油性		符合 UL 60811-2-1
耐冷弯曲		
耐紫外线		
无卤素		符合UL 60754

订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
100m	IB-8BI-PCOE/L0100	1320140100	IB-8BI-PTOE/L0100	1320150100
可订制	IB-8BI-PCOE/L0000	1320140000	IB-8BI-PTOE/L0000	1320100000





3对, 3根导线



技术参数

传输特性 (类别)	黑色PVC 3x17AWG/57+3x2x24AWG/32 INTERBUS® INBC	
护套	聚氯乙烯(PVC)	
外护套, 材料	黑色	
外护套, 颜色	9.4 mm ±0.4 mm(0.370±0.016 in)	
电缆直径 D		
应用	3x17AWG/57+3x2x24AWG/32	
电缆结构	17/24	
安装类型	户外	
AWG, 信号线	100 米	
优势		
电缆长度		
导体		
导线结构	19x 0.26 mm	7x 0.2 mm
裸铜丝直径	1.3 mm(0.051 in)	0.6mm(0.024 in)
导线材料	铜质绞合线	裸铜束绞线
导线绝缘材料	PE绝缘层	PE绝缘层
线芯直径(包含绝缘层)	1.7mm(0.067 in)	1.04mm(0.041 in)
芯线	6 位	
位数	以填充物为中心, 3对, 3根导线	
总绞线		
电线颜色		
内护套材质		
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层	
屏蔽	0.13mm(0.005 in)	
厚度		
特性	符合 UL 60332-1-2	
阻燃		
阻油性		
耐冷弯曲		
耐紫外线	耐紫外线	
无卤素		

订货数据

	型号	订货号
100m	IB-8BI-PBOE/L0100	1320160100
可订制	IB-8BI-PBOE/L0000	1320160000

