



电缆系列——CC-LINK
Cable series——CC-LINK



3 根导线绞合



3 根导线绞合



技术参数

	红色PVC 3x20AWG/7 CC-Link	红色TPU 3x20AWG/71 CC-Link
传输特性 (类别)	红色PVC 3x20AWG/7 CC-Link	红色TPU 3x20AWG/71 CC-Link
护套		
外护套, 材料	聚氯乙烯 (PVC)	热塑性聚氨酯 (TPU)
外护套, 颜色	红色	红色
电缆直径 D	7.7mm ±0.3 mm(0.303±0.012 in)	8.5mm ±0.3 mm(0.335±0.012 in)
应用		
电缆结构	3x20AWG/7	3x20AWG/71
安装类型	柔性安装	拖曳电缆
AWG, 信号线	20	20
优势		易剥
电缆长度	100 米	100 米
导体		
导线结构	7x 0.32 mm(0.013 in)	71x 0.1 mm
裸铜丝直径	0.96mm(0.038 in)	1.0mm(0.039 in)
导线材料	铜质绞合线	铜质绞合线
导线绝缘材料	发泡PE含外皮绝缘	发泡PE含外皮绝缘
线芯直径(包含绝缘层)	2.2mm(0.087 in)	2.2mm(0.087 in)
芯线		
位数	3 位	3 位
总绞线	3 根导线绞合	3 根导线绞合
电线颜色		
内护套材质		
屏蔽层		
屏蔽	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层
厚度	0.13mm(0.005 in)	5.9mm(0.232 in)
特性		
阻燃		
阻油性		
耐冷弯曲		
耐紫外线		
无卤素		

订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
100m	CC-8BC-PCOE/L0100	1323320100	CC-8BC-PTOE/L0100	1323330100
可订制	CC-8BC-PCOE/L0000	1323320000	CC-8BC-PTOE/L0000	1323330000



CC-Link



三组线, 2 根导线



技术参数

传输特性 (类别)	红色PVC 3x20AWG/67和2x18AWG/67 CC-Link
护套	
外护套, 材料	聚氯乙烯(PVC)
外护套, 颜色	红色
电缆直径 D	12.8mm ±0.3 mm(0.504±0.012 in)
应用	
电缆结构	3x20AWG/67 和 2x18AWG/67
安装类型	柔性安装
AWG, 信号线	20
优势	PLTC, 动力限制桥架电缆
电缆长度	100 米
导体	
导线结构	7x 0.4 mm(0.016 in)/7x 0.32 mm
裸铜丝直径	1.21mm(0.048 in)/0.96mm(0.038 in)
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PVC绝缘层/发泡PE
线芯直径(包含绝缘层)	2.3mm(0.091 in)/2.2mm(0.087 in)
芯线	
位数	4 位
总绞线	4 根导线绞合成 1 个四芯线组
电线颜色	
内护套材质	PVC
屏蔽层	
屏蔽	铝箔包覆, 镀锡铜丝编织屏蔽层
厚度	0.13mm(0.005 in)
特性	
阻燃	
阻油性	
耐冷弯曲	
耐紫外线	
无卤素	

订货数据

	型号	订货号
100m	CC-8BC-PDOE/L0100	1323340100
可订制	CC-8BC-PDOE/L0000	1323340000

