


电缆系列——AS-INTERFACE
Cable series——AS-INTERFACE



技术参数

	黄色TPU 2x1.5mm ² AS-Interface	黑色TPU 2x1.5mm ² AS-Interface
传输特性 (类别)	AS-Interface	AS-Interface
护套		
外护套, 材料	热塑性聚氨酯(TPU)	热塑性聚氨酯(TPU)
外护套, 颜色	黄色	黑色
电缆直径 D		
应用		
电缆结构	2x1.5mm ²	2x1.5mm ²
安装类型	拖曳电缆	拖曳电缆
AWG, 信号线		
优势		
电缆长度	100 米	100 米
导体		
导线结构	84x 0.15 mm(0.006 in)	84x 0.15 mm(0.006 in)
裸铜丝直径	1.5mm(0.059 in)	1.5mm(0.059 in)
导线材料	铜质绞合线	铜质绞合线
导线绝缘材料	TPE绝缘层	TPE绝缘层
线芯直径(包含绝缘层)	2.5mm(0.098 in)	2.5mm(0.098 in)
芯线		
位数		
总绞线		
电线颜色		
内护套材质		
屏蔽层		
屏蔽		
厚度		
特性		
阻燃	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2
阻油性	耐普通油和乳化油性符合UL 758 Sec.15(60°C)	耐普通油和乳化油性符合UL 758 Sec.15(60°C)
耐冷弯曲	耐冷弯曲性能符合 IEC 60811-1-4	耐冷弯曲性能符合 IEC 60811-1-4
耐紫外线		
无卤素	无卤特性符合 IEC 60754	无卤特性符合 IEC 60754

订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
100m	AS-8BS-FYOE/L0100	1346350100	AS-8BS-FBOE/L0100	1346360100
可订制	AS-8BS-FYOE/L0000	1346350000	AS-8BS-FBOE/L0000	1346360000





技术参数

传输特性 (类别)	黄色TPU 2x2.5mm ² AS-Interface	黑色TPU 2x2.5mm ² AS-Interface
护套		
外护套, 材料	热塑性聚氨酯(TPU)	热塑性聚氨酯(TPU)
外护套, 颜色	黄色	黑色
电缆直径 D		
应用		
电缆结构	2x2.5mm ²	2x2.5mm ²
安装类型	粗芯拖曳电缆	粗芯拖曳电缆
AWG, 信号线		
优势	减少电压降	减少电压降
电缆长度	100 米	100 米
导体		
导线结构	140x 0.15 mm(0.006 in)	140x 0.15 mm(0.006 in)
裸铜丝直径	2.0mm(0.079 in)	2.0mm(0.079 in)
导线材料	铜质绞合线	铜质绞合线
导线绝缘材料	TPE绝缘层	TPE绝缘层
线芯直径(包含绝缘层)	2.5mm(0.098 in)	2.5mm(0.098 in)
芯线		
位数		
总绞线		
电线颜色		
内护套材质		
屏蔽层		
屏蔽		
厚度		
特性		
阻燃	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2	阻燃性能符合 IEC 60332-1-2
阻油性		
耐冷弯曲		
耐紫外线		
无卤素		

订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
100m	AS-8BS-FCOE/L0100	1346370100	AS-8BS-FUOE/L0100	1346380100
可订制	AS-8BS-FCOE/L0000	1346370000	AS-8BS-FUOE/L0000	1346380000

