

电缆系列——USB
Cable series——USB



1 对绞合, 2 根导线



2 个平行线对, 1 对绞合, 2 根导线



技术参数

	黑色TPU 1x2x28AWG/7+2x28AWG/7 USB	黑色TPU 2x2x28AWG/7+1x2x28AWG/7+2x24AWG/7 USB
传输特性 (类别)	黑色TPU 1x2x28AWG/7+2x28AWG/7 USB	黑色TPU 2x2x28AWG/7+1x2x28AWG/7+2x24AWG/7 USB
护套		
外护套, 材料	热塑性聚氨酯(TPU)	热塑性聚氨酯(TPU)
外护套, 颜色	黑色	黑色
电缆直径 D	4.2 mm ±0.2 mm(0.165±0.008 in)	5.7 mm ±0.2 mm(0.224±0.008 in)
应用		
电缆结构	1x2x28AWG/7+2x28AWG/7	2x2x28AWG/7+1x2x28AWG/7+2x24AWG/7
安装类型	柔性安装	柔性安装
AWG, 信号线	28	28/24
优势	高柔、恶劣环境下	高柔、恶劣环境下
电缆长度	100 米	100 米
导体		
导线结构	7x 0.13 mm	7x 0.13 mm
裸铜丝直径	0.4 mm(0.016 in)	0.4 mm(0.016 in)
导线材料	铜质绞合线	铜质绞合线
导线绝缘材料	PE绝缘层	PVC绝缘层
线芯直径(包含绝缘层)	0.8mm(0.033 in)	0.84mm(0.031 in)
芯线		
位数	4 位	8 位
总绞线	1 对绞合, 2 根导线, 绞合镀锡铜排扰线	2 个平行线对, 1 对绞合, 2 根导线, 填充物, 铝箔包覆
电线颜色		
内护套材质		
屏蔽层		
屏蔽	镀锡铜丝编织屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层
厚度	0.13mm(0.005 in)	0.13mm(0.005 in)
特性		
阻燃		
阻油性	符合UL 758 Sec.15(60°C)	
耐冷弯曲		
耐紫外线		
无卤素		无卤特性符合 IEC 60754

订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
100m	US-8BU-PTOE/L0100	1345390100	US-8BU-PUOE/L0100	1345400100
可订制	US-8BU-PTOE/L0000	1345390000	US-8BU-PUOE/L0000	1345400000





2 个屏蔽对绞合, 2 根导线



技术参数

传输特性 (类别)	黑色TPU 2x2x30AWG/7+2x26AWG/7 USB	
护套	热塑性聚氨酯 (TPU)	
外护套, 材料	黑色	
外护套, 颜色	5.2 mm ±0.2 mm(0.205±0.008 in)	
电缆直径 D		
应用	2x2x30AWG/7+2x26AWG/7	
电缆结构	柔性安装	
安装类型	30/26	
AWG, 信号线	高柔、恶劣环境下	
优势	100 米	
电缆长度		
导体		
导线结构	7x 0.1 mm	7x 0.16 mm
裸铜丝直径	0.3 mm(0.012 in)	0.48 mm(0.019 in)
导线材料	铜质绞合线	铜质绞合线
导线绝缘材料	PE绝缘层	PVC绝缘层
线芯直径(包含绝缘层)	0.8mm(0.031 in)	0.78mm(0.031 in)
芯线	4 位	
位数	2 个屏蔽对绞合, 2 根导线, 铝箔包覆	
总绞线		
电线颜色		
内护套材质		
屏蔽层	镀锡铜丝编织屏蔽层	
屏蔽	0.1mm(0.004 in)	
厚度		
特性	符合UL 758 Sec.15(60°C)	
阻燃		
阻油性		
耐冷弯曲		
耐紫外光		
无卤素		
订货数据		
	型号	订货号
100m	US-8BU-PBOE/L0100	1345410100
可订制	US-8BU-PBOE/L0000	1345410000

