





现场总线组件——预制电缆, DEVICENET/CANOPEN, M8
Profibus components——Prefabricated cable, DEVICENET/CANOPEN, M8



技术参数



额定电压	[V]	M8	M8
额定电流	[A]	30	30
接触电阻		4	4
信号线横截面	[mm ²]	≤ 5mΩ	≤ 5mΩ
功率电缆横截面	[mm ²]	0.2	0.2
符合UL94所确定的阻燃等级		0.32	0.32
电缆直径	[mm]	HB	HB
插针/插针表面镀层		6.70mm	6.70mm
插芯材料		CuSn//Ni/Au	CuSn//Ni/Au
防护等级		TPU GF	TPU GF
温度参数		IP65/IP67/IP69K	IP65/IP67/IP69K
电缆, 固定式安装	[°C]	-40 ... 80	-40 ... 80
电缆, 活动式安装	[°C]	-20 ... 75	-20 ... 75
针式/孔式	[°C]	-25 ... 90	-25 ... 90

订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
0.3m	DC-8MSB-OE-8BR/L0003	3322100003	DC-8MRB-OE-8BR/L0003	3322200003
0.5m	DC-8MSB-OE-8BR/L0005	3322100005	DC-8MRB-OE-8BR/L0005	3322200005
1m	DC-8MSB-OE-8BR/L0010	3322100010	DC-8MRB-OE-8BR/L0010	3322200010
2m	DC-8MSB-OE-8BR/L0020	3322100020	DC-8MRB-OE-8BR/L0020	3322200020
5m	DC-8MSB-OE-8BR/L0050	3322100050	DC-8MRB-OE-8BR/L0050	3322200050
10m	DC-8MSB-OE-8BR/L0100	3322100100	DC-8MRB-OE-8BR/L0100	3322200100
15m	DC-8MSB-OE-8BR/L0150	3322100150	DC-8MRB-OE-8BR/L0150	3322200150
20m	DC-8MSB-OE-8BR/L0200	3322100200	DC-8MRB-OE-8BR/L0200	3322200200
可订制	DC-8MSB-OE-8BR/L0000	3322100000	DC-8MRB-OE-8BR/L0000	3322200000

信号指示、线路分配

M 8	线芯颜色	信号	M 8	线芯颜色	信号
5	蓝色	CAN_L	5	蓝色	CAN_L
3	白色	CAN_H	3	白色	CAN_H
2	红色	V+	2	红色	V+
4	黑色	V-	4	黑色	V-



技术参数

额定电压	[V]	M8	M8
额定电流	[A]	30	30
接触电阻		4	4
信号线横截面	[mm ²]	≤ 5mΩ	≤ 5mΩ
功率电缆横截面	[mm ²]	0.2	0.2
符合UL94所确定的阻燃等级		0.32	0.32
电缆直径	[mm]	HB	HB
插针/插针表面镀层		6.70mm	6.70mm
插芯材料		CuSn//Ni/Au	CuSn//Ni/Au
防护等级		TPU GF	TPU GF
温度参数		IP65/IP67/IP69K	IP65/IP67/IP69K
电缆, 固定式安装	[°C]	-40 ... 80	-40 ... 80
电缆, 活动式安装	[°C]	-20 ... 75	-20 ... 75
针式/孔式	[°C]	-25 ... 90	-25 ... 90




订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
0.3m	DC-8FSB-OE-8BR/L0003	3322300003	DC-8MSB-8FSB-8BR/L0003	3322130003
0.5m	DC-8FSB-OE-8BR/L0005	3322300005	DC-8MSB-8FSB-8BR/L0005	3322130005
1m	DC-8FSB-OE-8BR/L0010	3322300010	DC-8MSB-8FSB-8BR/L0010	3322130010
2m	DC-8FSB-OE-8BR/L0020	3322300020	DC-8MSB-8FSB-8BR/L0020	3322130020
5m	DC-8FSB-OE-8BR/L0050	3322300050	DC-8MSB-8FSB-8BR/L0050	3322130050
10m	DC-8FSB-OE-8BR/L0100	3322300100	DC-8MSB-8FSB-8BR/L0100	3322130100
15m	DC-8FSB-OE-8BR/L0150	3322300150	DC-8MSB-8FSB-8BR/L0150	3322130150
20m	DC-8FSB-OE-8BR/L0200	3322300200	DC-8MSB-8FSB-8BR/L0200	3322130200
可订制	DC-8FSB-OE-8BR/L0000	3322300000	DC-8MSB-8FSB-8BR/L0000	3322130000

信号指示、线路分配

M 8	线芯颜色	信号	M 8
5	蓝色	CAN_L	5
3	白色	CAN_H	3
2	红色	V+	2
4	黑色	V-	4

现场总线组件——预制电缆, DEVICENET/CANOPEN, M8
Profibus components——Prefabricated cable, DEVICENET/CANOPEN, M8



技术参数


额定电压	[V]	M8	M8
额定电流	[A]	30	30
接触电阻		4	4
信号线横截面	[mm ²]	≤ 5mΩ	≤ 5mΩ
功率电缆横截面	[mm ²]	0.2	0.2
符合UL94所确定的阻燃等级		0.32	0.32
电缆直径	[mm]	HB	HB
插针/插针表面镀层		6.70mm	6.70mm
插芯材料		CuSn//Ni/Au	CuSn//Ni/Au
防护等级		TPU GF	TPU GF
温度参数		IP65/IP67/IP69K	IP65/IP67/IP69K
电缆, 固定式安装	[°C]	-40 ... 80	-40 ... 80
电缆, 活动式安装	[°C]	-20 ... 75	-20 ... 75
针式/孔式	[°C]	-25 ... 90	-25 ... 90

订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
0.3m	DC-8MRB-8FSB-8BR/L0003	3322230003	DC-8MRB-OE-8BR/L0003	3322400003
0.5m	DC-8MRB-8FSB-8BR/L0005	3322230005	DC-8MRB-OE-8BR/L0005	3322400005
1m	DC-8MRB-8FSB-8BR/L0010	3322230010	DC-8MRB-OE-8BR/L0010	3322400010
2m	DC-8MRB-8FSB-8BR/L0020	3322230020	DC-8MRB-OE-8BR/L0020	3322400020
5m	DC-8MRB-8FSB-8BR/L0050	3322230050	DC-8MRB-OE-8BR/L0050	3322400050
10m	DC-8MRB-8FSB-8BR/L0100	3322230100	DC-8MRB-OE-8BR/L0100	3322400100
15m	DC-8MRB-8FSB-8BR/L0150	3322230150	DC-8MRB-OE-8BR/L0150	3322400150
20m	DC-8MRB-8FSB-8BR/L0200	3322230200	DC-8MRB-OE-8BR/L0200	3322400200
可订制	DC-8MRB-8FSB-8BR/L0000	3322230000	DC-8MRB-OE-8BR/L0000	3322400000

信号指示、线路分配

M 8	线芯颜色	信号	M 8	M 8	线芯颜色	信号
5	蓝色	CAN_L	5	5	蓝色	CAN_L
3	白色	CAN_H	3	3	白色	CAN_H
2	红色	V+	2	2	红色	V+
4	黑色	V-	4	4	黑色	V-



技术参数

额定电压	[V]	M8
额定电流	[A]	30
接触电阻		4
信号线横截面	[mm ²]	≤ 5mΩ
功率电缆横截面	[mm ²]	0.2
符合UL94所确定的阻燃等级		0.32
电缆直径	[mm]	HB
插针/插针表面镀层		6.70mm
插芯材料		CuSn//Ni/Au
防护等级		TPU GF
温度参数		IP65/IP67/IP69K
电缆, 固定式安装	[°C]	-40 ... 80
电缆, 活动式安装	[°C]	-20 ... 75
针式/孔式	[°C]	-25 ... 90

订货数据

	型号	订货号
0.3m	DC-8MRB-8FRB-8BR/L0003	3322240003
0.5m	DC-8MRB-8FRB-8BR/L0005	3322240005
1m	DC-8MRB-8FRB-8BR/L0010	3322240010
2m	DC-8MRB-8FRB-8BR/L0020	3322240020
5m	DC-8MRB-8FRB-8BR/L0050	3322240050
10m	DC-8MRB-8FRB-8BR/L0100	3322240100
15m	DC-8MRB-8FRB-8BR/L0150	3322240150
20m	DC-8MRB-8FRB-8BR/L0200	3322240200
可订制	DC-8MRB-8FRB-8BR/L0000	3322240000

信号指示、线路分配

M 8	线芯颜色	信号	M 8
5	蓝色	CAN_L	5
3	白色	CAN_H	3
2	红色	V+	2
4	黑色	V-	4