



USB连接器——预制电缆, IP20/IP67
USB connector —— Prefabricated cable, IP20/IP67



A类USB连接器, IP20



技术参数





传输特性 (类别)		A类USB连接器, IP20	A类USB连接器, IP67
电缆直径	[mm]	USB 2.0 6.7	USB 2.0 6.7
外壳材料		PA	PA
手柄颜色		黑色	灰色
芯数		4	4
防护等级		IP20	IP67
温度参数			
电缆, 固定式安装	[°C]	-20 ... 60	-20 ... 60
电缆, 活动式安装	[°C]	0 ... 50	0 ... 50

订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
1m	WL-IP20SDA-OE-USB/L0010	3345100010	WL-IP67SDA-OE-USB/L0010	3345200010
2m	WL-IP20SDA-OE-USB/L0020	3345100020	WL-IP67SDA-OE-USB/L0020	3345200020
5m	WL-IP20SDA-OE-USB/L0050	3345100050	WL-IP67SDA-OE-USB/L0050	3345200050
10m	WL-IP20SDA-OE-USB/L0100	3345100100	WL-IP67SDA-OE-USB/L0100	3345200100
15m	WL-IP20SDA-OE-USB/L0150	3345100150	WL-IP67SDA-OE-USB/L0150	3345200150
20m	WL-IP20SDA-OE-USB/L0200	3345100200	WL-IP67SDA-OE-USB/L0200	3345200200
可订制	WL-IP20SDA-OE-USB/L0000	3345100000	WL-IP67SDA-OE-USB/L0000	3345200000

信号指示、线路分配

USB	线芯颜色	信号	USB	线芯颜色	信号
2	白色橙色	D-	2	白色橙色	D-
1	白色	V蓝色s	1	白色	V蓝色s
3	橙色	D+	3	橙色	D+
	n.c.	ID		n.c.	ID
4	黑色	GND	4	黑色	GND



技术参数

传输特性 (类别)		A类USB连接器, IP20	A类USB连接器, IP67	A类USB连接器, IP20
USB 2.0		USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
电缆直径	[mm]	6.7	6.7	6.7
外壳材料		PA	PA	PA
手柄颜色		黑色	灰色	黑色
芯数		4	4	4
防护等级		IP20	IP67	IP20
温度参数				
电缆, 固定式安装	[°C]	-20 ... 60	-20 ... 60	-20 ... 60
电缆, 活动式安装	[°C]	0 ... 50	0 ... 50	0 ... 50





订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
1m	WL-IP20SDA-IP20SDB-USB/L0010	3345130010	WL-IP67SDA-IP20SDB-USB/L0010	3345230010
2m	WL-IP20SDA-IP20SDB-USB/L0020	3345130020	WL-IP67SDA-IP20SDB-USB/L0020	3345230020
5m	WL-IP20SDA-IP20SDB-USB/L0050	3345130050	WL-IP67SDA-IP20SDB-USB/L0050	3345230050
10m	WL-IP20SDA-IP20SDB-USB/L0100	3345130100	WL-IP67SDA-IP20SDB-USB/L0100	3345230100
15m	WL-IP20SDA-IP20SDB-USB/L0150	3345130150	WL-IP67SDA-IP20SDB-USB/L0150	3345230150
20m	WL-IP20SDA-IP20SDB-USB/L0200	3345130200	WL-IP67SDA-IP20SDB-USB/L0200	3345230200
可订制	WL-IP20SDA-IP20SDB-USB/L0000	3345130000	WL-IP67SDA-IP20SDB-USB/L0000	3345230000

信号指示、线路分配

USB	线芯颜色	信号	USB	USB
2	白色橙色	D-	2	2
1	白色	V蓝色s	1	1
3	橙色	D+	3	3
	n.c.	ID		
4	黑色	GND	4	4

USB连接器——预制电缆, IP20/IP67
USB connector —— Prefabricated cable, IP20/IP67



技术参数



传输特性 (类别)		A类USB连接器, IP20 USB 2.0	A类USB连接器, IP67 USB 2.0	A类USB连接器, IP67 USB 2.0
电缆直径	[mm]	6.7	6.7	6.7
外壳材料		PA	PA	PA
手柄颜色		黑色	灰色	灰色
芯数		4	4	4
防护等级		IP20	IP67	IP67
温度参数				
电缆, 固定式安装	[°C]	-20 ... 60	-20 ... 60	-20 ... 60
电缆, 活动式安装	[°C]	0 ... 50	0 ... 50	0 ... 50

订货数据

	型号	订货号	型号	订货号
1m	WL-IP20SDA-IP67SDB-USB/L0010	3345140010	WL-IP67SDA-IP67SDB-USB/L0010	3345240010
2m	WL-IP20SDA-IP67SDB-USB/L0020	3345140020	WL-IP67SDA-IP67SDB-USB/L0020	3345240020
5m	WL-IP20SDA-IP67SDB-USB/L0050	3345140050	WL-IP67SDA-IP67SDB-USB/L0050	3345240050
10m	WL-IP20SDA-IP67SDB-USB/L0100	3345140100	WL-IP67SDA-IP67SDB-USB/L0100	3345240100
15m	WL-IP20SDA-IP67SDB-USB/L0150	3345140150	WL-IP67SDA-IP67SDB-USB/L0150	3345240150
20m	WL-IP20SDA-IP67SDB-USB/L0200	3345140200	WL-IP67SDA-IP67SDB-USB/L0200	3345240200
可订制	WL-IP20SDA-IP67SDB-USB/L0000	3345140000	WL-IP67SDA-IP67SDB-USB/L0000	3345240000

信号指示、线路分配

USB	线芯颜色	信号	USB	USB	线芯颜色	信号	USB
2	白色橙色	D-	2	2	白色橙色	D-	2
1	白色	V蓝色s	1	1	白色	V蓝色s	1
3	橙色	D+	3	3	橙色	D+	3
	n.c.	ID			n.c.	ID	
4	黑色	GND	4	4	黑色	GND	4



技术参数

传输特性 (类别)		A类USB连接器, IP67	M12 Mini, IP20
USB 2.0		USB 2.0	USB 2.0
电缆直径	[mm]	6.7	6.7
外壳材料		PA	PA
手柄颜色		黑色	黑色
芯数		4	4
防护等级		IP20	IP20
温度参数			
电缆, 固定式安装	[°C]	-20 ... 60	-20 ... 60
电缆, 活动式安装	[°C]	0 ... 50	0 ... 50

订货数据

	型号	订货号
1m	WL-IP20SDA-FSDB-USB/L0010	3345150010
2m	WL-IP20SDA-FSDB-USB/L0020	3345150020
5m	WL-IP20SDA-FSDB-USB/L0050	3345150050
10m	WL-IP20SDA-FSDB-USB/L0100	3345150100
15m	WL-IP20SDA-FSDB-USB/L0150	3345150150
20m	WL-IP20SDA-FSDB-USB/L0200	3345150200
可订制	WL-IP20SDA-FSDB-USB/L0000	3345150000

信号指示、线路分配

USB	线芯颜色	信号	M12mini-USB
2	白色橙色	D-	2
1	白色	V蓝色S	1
3	橙色	D+	3
	n.c.	ID	4
4	黑色	GND	5